

OSMOSE INVERSÉE

Description

Purificateur d'eau à haut rendement conçu pour réduire les solides dissous, les métaux lourds et autres contaminants

Caractéristiques

Capacité de production de 50 à 75 gallons par jour

Plomberie en 3/8" pour un débit élevé

Réservoir de 2,5 gallons inclus

Filtration en 3 ou 4 étapes

Certifications NSF/ANSI

Design compact pour installation sous l'évier principal ou au sous-sol

Pompe de surpression en option

Remplacement simple et facile des cartouches

Avantages

Élimine la majorité des contaminants dissous (solides, nitrates, pesticides, métaux lourds, chlore, dérivés pharmaceutiques, THMs, etc.)

Améliore le goût, la clarté et l'odeur de l'eau potable

Permet d'éliminer les bouteilles d'eau à usage unique

Systèmes compacts et esthétiques, parfaits pour la cuisine

Entretien simple avec accès rapide aux cartouches de filtration

Garanties

1 ans sur les pièces

1 an sur la membrane

1 an sur les composants électroniques

GRO-350B



GRO-475BP



DE L'EAU FRAÎCHE AU BOUT DES DOIGTS

Installation aisée par enclenchement et cartouche remplaçable pour gagner du temps et économiser.



TECHNOLOGIE RECONNUE

Depuis plus de quarante ans, Pentair est le premier choix en matière de traitement de l'eau. La technologie unique du système FreshPoint de Pentair fait appel à une cartouche encapsulée qui empêche les contaminants de s'infiltrer dans l'eau.



CERTIFICATION NSF

Lorsqu'un produit arbore le sceau NSF International, vous pouvez avoir la certitude qu'il a été homologué par l'une des organisations indépendantes les plus respectées qui se consacre à la protection de la santé et de la sécurité de la population.



Modèle	Alimentation	Gallons par jour	Certification NSF
GRO-350B	3/8"	50	42 & 58
GRO-475B	3/8"	75	42, 53 & 58
GRO-475BP*	3/8"	75	42, 53 & 58

*Alimentation 120V requise

TEP Québec
78 Chemin des Îles, Lévis, Qc
www.tep-quebec.com

